

Ваш выбор для систем отопления и вентиляции – контроллеры ОВЕН в новом корпусе Щ7



Контроллеры:


- » для систем отопления и ГВС – ТРМ32-Щ7;
- » для систем вентиляции – ТРМ33-Щ7.

Преимущества контроллеров в корпусе Щ7 (по сравнению с ТРМ32-Щ4 и ТРМ33-Щ4):

- » новый корпус Щ7 (щитовой 144×169×50,5 мм) со съемными клеммниками упрощает монтаж приборов по сравнению с аналогичными приборами в корпусе Щ4 (96×96×145 мм);
- » наличие универсальных входов для подключения платиновых или медных термопреобразователей сопротивления номиналом 50 или 100 Ом;
- » подключение по RS-485 (настройка сетевых параметров с лицевой панели прибора, двухсторонний обмен по сети);
- » поддерживает протоколы передачи данных OWEN и Modbus;
- » степень защиты лицевой панели прибора – IP54.

Цена в зависимости от модификации составляет: от 5 487 руб. до 6 372 руб.

Вольтметр ОВЕН ИНС-Ф1.Щ9 – отличный помощник для точных измерений



Компания ОВЕН начинает продажи вольтметров в новом, компактном корпусе Щ9 (48×26×65 мм). Форма корпуса и размеры позволяют устанавливать вольтметр на панель щита в монтажное отверстие под обычную сигнальную лампу или кнопку. Установочная часть имеет цилиндрическую форму (глубина в щите 37 мм, диаметр 20 мм, монтажная резьба М21.5).

Вольтметр ИНС-Ф1.Щ9 предназначен для измерения переменного напряжения питающей сети в диапазоне от 4 до 400 В. ИНС имеет яркий четырехразрядный светодиодный цифровой индикатор.

Высокое качество вольтметров ИНС-Ф1.Щ9 подтверждено декларацией соответствия требованиям обязательных нормативных документов и свидетельством об утверждении типа средств измерений в государственном реестре СИ Российской Федерации.

Цена: ИНС-Ф1.1.Щ9 (40...400 В) – 1 416 руб.;
ИНС-Ф1.2.Щ9 (4...400 В) – 1 475 руб. (вкл. НДС).

Удаленная беспроводная связь с новым коммуникационным контроллером ОВЕН ПЛК323 – это удобно, доступно, надежно



Компания ОВЕН разработала новый коммуникационный контроллер с встроенным GSM/GPRS модемом – ПЛК323.

- Основные преимущества контроллера ПЛК323:
- » 4 дискретных входа, 4 универсальных входа/выхода, 4 дискретных выхода;
 - » встроенный GSM/GPRS-модем;
 - » четыре последовательных интерфейса: Ethernet, RS-232, два – RS-485 (или CAN) для подключения оборудования с разными протоколами связи;
 - » SD-карта для увеличения энергонезависимой памяти;

- » расширенный диапазон рабочих температур: -40...+60 °C;
- » удобная среда программирования CoDeSys v.3;
- » ПЛК323 имеет два варианта конструктивного исполнения: в пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку и металлическом антивандальном исполнении для крепления на стену.

Контроллер позволяет создавать системы:

- » оперативного диспетчерского управления удаленными объектами;
- » технического и коммерческого учета энергоресурсов;
- » телеметрии в энергетике и других отраслях промышленности.

Начало продаж ПЛК323 запланировано на IV-й квартал 2012 года.

Цена контроллера – от 14 750 руб. (включая НДС).